# Longtherm RMB-235-150, spájkovaný výmenník tepla, 230 °C, 25 bar

Číslo výrobku: 8018500

Thinking solutions.



## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ | RMB-235-150 |
| Počet platní | 150 |
| Hrúbka dosiek | 0,30 mm |
| Obsah primárnej strany (s1/s2) | 29,70 l |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4) | 29,70 l |
| Materiál dosiek | AISI 316L |
| Tesniaci materiál | Meď |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 230 °C |
| Max. rozoprenie primárne/sekundárne | 100 K |
| Max. príp. prevádzkový pretlak | 25 bar |
| Prípojka | DN80/PN40 |
| Materiál prípojky | C22.8N |
| Varianta prípojok | Potrubie |
| Max. výška | 788 mm |
| Výška s1-s2/s3-s4 | 682 mm |
| Šírka | 310 mm |
| Šírka Primárna-Sekundárna | 204 mm |
| Hĺbka | 379 mm |
| Hmotnosť | 166,50 kg |

## popis

Longtherm
Spájkovaný jednochodový doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele (1.4404) spájkovaný s medenou spájkou vo vákuu. Veľkosti R..B-14 až R..B-110 so závitovou prípojkou, R..B-235 s DIN prírubovou prípojkou.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU. S CE označením.


REFLEX SK, s.r.o. • Bernolákova 6088/14 • 036 01 Martin, Slovensko
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com/sk • reflex@reflexsk.sk