

Storatherm Heat Mini H 50, buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen, grijs, 4 bar

Artikelnummer: 7352530



Kenmerken

Type	H 50
Kleur	grijs
Isolatietype	EPP
Isolatiesterkte	35 mm
Energie-efficiëntieklasse	B
Nominale inhoud bufferreservoir	50 l
Aantal aansluitingen	6 St.
Bedrijfstemperatuur bufferreservoir	95 °C
Bedrijfsoverdruk bufferreservoir	4 bar
Aansluiting mof/flens	G 1 1/2"
Aansluiting elektrisch element EEHR	G 1 1/2"
Warmteverliezen bufferreservoir	33,00 W
Diameter	490 mm
Diameter zonder isolatie	410 mm
Max. hoogte	547 mm
Hoogte zonder isolatie	500 mm
Diepte	493 mm
Kantelmaat ca.	702 mm
Gewicht	13,20 kg

Beschrijving

Storatherm Heat Mini H 50

Buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen. Zonder flens, zonder interne warmtewisselaar. De twee rijen aansluitstukken voor de 25-liter tank hebben elk 2 aansluitingen, voor de 50-liter en 100-liter tanks hebben elk drie aansluitingen per rij, maatvoering G 1 1/2 inch voor warmteopwekkers en -verbruikers, links en rechts gerangschikt als aansluitingen voor het laden of ontladen – horizontaal uitgelijnd, 180 graden t.o.v. elkaar.

G 1/2 inch aansluiting bovenop buffer t.b.v. ontluchting.

De buffervaten zijn van staal SDC04 binnenzijde onbehandeld buitenzijde voorzien van grijze coating. Ontworpen overeenkomstig prEN 17692:2021. Voorzien van demontabele isolatie EPP-isolatie, volgens DIN 4102-1 bouwstofklasse B2.

Energie-efficiëntieklasse B volgens DIN EN 12897:2020-05. De warmteverliezen worden bepaald op een gecertificeerde testopstelling.

Verkrijgbaar in volumes van 25 l, 50 l en 100 l.

buffer voor wandmontage met volume van 25 l en 50 l.

buffer voor vloermontage met volume van 100 l.