

# Reflex C 25, płaskie przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor szary, 3/1 bar

Indeks: 8280300

**reflex**

Thinking solutions.



## Dane

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Typ                                   | C 25        |
| Kolor                                 | kolor szary |
| Materiał membrany                     | Butyl       |
| Pojemność nominalna                   | 25 l        |
| Maks. pojemność użytkowa              | 22 l        |
| Maks. dop. temperatura w systemie     | 120 °C      |
| Min. dop. temperatura robocza         | -10 °C      |
| Maks. dop. temperatura pracy          | 70 °C       |
| Maks. dop. ciśnienie pracy            | 3 bar       |
| Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne | 1 bar       |
| Przyłącze                             | G 3/4"      |
| Średnica                              | 409 mm      |
| Maks. wysokość                        | 431 mm      |
| Wysokość przyłącza wody               | 93 mm       |
| Głębokość                             | 249 mm      |
| Odległość przyłącza wody od ściany    | 93 mm       |
| Przekątna przechyłu ok.               | 439 mm      |
| Waga                                  | 5,10 kg     |

## Opis

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji wody grzewczej i chłodniczej. Naczynia wzbiorcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Wysokiej klasy workowa membrana butylowa niezawodnie oddziela przestrzeń gazową od części wypełnionej wodą.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Niewymienna membrana workowa, zgodna z normą PN-EN 13831
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Przyłącza gwintowane
- W kształcie dysku
- Uchwyt mocujący, ułatwiający montaż
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120°C
- maks. dopuszczalna temperatura robocza 70°C