

# Longtherm RLB-110-60, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 25 bar

Codice articolo: 8015200



## Caratteristiche

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tipo                                       | RLB-110-60       |
| Numero di piastre                          | 60               |
| Spessore piastre                           | 0,30 mm          |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 4,80 l           |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 4,80 l           |
| Materiale piastre                          | AISI 316L        |
| Materiale guarnizione                      | Rame             |
| Temperatura esercizio massima              | 230 °C           |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K            |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 25 bar           |
| Attacco                                    | AG 2 1/2"        |
| Materiale collegamento                     | AISI 316L        |
| Variante attacco                           | Tubo con filetto |
| Altezza max.                               | 466 mm           |
| Altezza k2-k3/k4-k1                        | 378 mm           |
| Larghezza                                  | 258 mm           |
| Larghezza primario/secondario              | 170 mm           |
| Profondità                                 | 156 mm           |
| Peso                                       | 35,60 kg         |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a un'uscita in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.