

Extwin TW 323.9 R, separator mikropęcherzy powietrza/zanieczyszczeń, króciec spawany aus Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar



Indeks: 8253280



Dane

Typ	TW 323.9 R
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	323,9
Wariant przyłącza	króciec spawany
Maks. strumień objętości	405,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	405 m³/h
Średnica	634 mm
Maks. wysokość	2237 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	1161 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	1076 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	1850 mm
Długość montażowa	850 mm
Waga	450,00 kg

Opis

Extwin

Kombinowany separator pęcherzyków powietrza / mikropęcherzyków i osadów do instalacji wody grzewczej i chłodniczej lub też innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy przy pomocy elementu FlowPac. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Kołnierz serwisowy zapewniający łatwy dostęp do obudowy do czyszczenia i przeglądów.