

# Reflex G 800, stojące przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor szary, 6/2 bar

Indeks: 8523610



## Dane

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Typ                                   | G 800       |
| Kolor                                 | kolor szary |
| Materiał membrany                     | EPDM        |
| Pojemność nominalna                   | 800 l       |
| Maks. pojemność użytkowa              | 600 l       |
| Maks. dop. temperatura w systemie     | 120 °C      |
| Min. dop. temperatura robocza         | -10 °C      |
| Maks. dop. temperatura pracy          | 70 °C       |
| Maks. dop. ciśnienie pracy            | 6 bar       |
| Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne | 2 bar       |
| Przyłącze                             | G 1"        |
| Średnica                              | 740 mm      |
| Maks. wysokość                        | 2186 mm     |
| Wysokość przyłącza wody               | 149 mm      |
| Przekątna przechyłu ok.               | 2198 mm     |
| Waga                                  | 98,00 kg    |

## Opis

### Reflex G

Przeponowe naczynie wzbiornicze do zamkniętych instalacji wody grzewczej i chłodniczej. Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Wymienna membrana, zgodna z normą PN-EN 13831
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Wersja stojąca
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120°C
- maks. dopuszczalna temperatura robocza 70°C
- Przyłącza:
  - do 1000 l / Ø 740 mm z przyłączami gwintowanymi
  - od 1000 l / Ø 1000 mm z przyłączami kołnierзовymi DN65/PN6 lub DN65/PN16
- Króciec do czujnika MBM (opcja)
- Otwór rewizyjny (od poj. 1.000 litrów o Ø 1.000 mm)