# Reflex N 300, vaso de expansão com membrana, cinza, 6/1,5 bar

referência: 8215300

Thinking solutions.




## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | N 300 |
| Cor | cinza |
| Material da membrana | SBR |
| Volume nominal | 300 l |
| Volume útil máx. | 270 l |
| Temperatura do sistema máx. adm. | 120 °C |
| Temperatura de serviço mín. adm. | -10 °C |
| Temperatura de serviço máx. adm. | 70 °C |
| Sobrepressão de serviço máx. adm. | 6 bar |
| Pressão inicial do gás ajustada de fábrica | 1,5 bar |
| ligação | R 1" |
| Diâmetro | 634 mm |
| Altura máx. | 1101 mm |
| Altura da ligação de água | 238 mm |
| Medida de inclinação aprox. | 1156 mm |
| Peso | 30,00 kg |

## Descrição

Reflex N
Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Acima de 35 litros vertical
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Temperatura máx. admissível do sistema 120 °C
- temperatura de serviço máx. admissível 70 °C


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de