

# Reflex Longtherm RMB-60-40, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 30 bar



## Merkmale

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Typ                            | RMB-60-40        |
| Plattenanzahl                  | 40               |
| Plattenstärke                  | 0,300000 mm      |
| Inhalt Primärseite (k2/k3)     | 1,80 l           |
| Inhalt Sekundärseite (k4/k1)   | 1,80 l           |
| Plattenmaterial                | AISI 316L        |
| Dichtungsmaterial              | Kupfer           |
| Max. zul. Betriebstemperatur   | 230 °C           |
| Max. zul. Betriebsüberdruck    | 30 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K            |
| Anschluss                      | AG 1 1/4"        |
| Anschlussmaterial              | AISI 316L        |
| Anschlussvariante              | Rohr mit Gewinde |
| Max. Höhe                      | 538 mm           |
| Höhe k2-k3/k4-k1               | 480 mm           |
| Breite                         | 123 mm           |
| Breite Primär-Sekundär         | 68 mm            |
| Tiefe                          | 104 mm           |
| Gewicht                        | 11,36 kg         |

## Beschreibung

Reflex Longtherm  
gelöteter eingängiger Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R..B-14 bis R..B-110 mit Gewindeanschluss, R..B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte  
2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.

