# Longtherm RMB-14-2-20, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 30 bar

Codice articolo: 8031200

reflex
Thinking solutions.



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tipo | RMB-14-2-20 |
| Numero di piastre | 20 |
| Spessore piastre | 0,30 mm |
| Contenuto primario (k2/k3) | 0,20 l |
| Contenuto secondario (k4/k1) | 0,20 l |
| Materiale piastre | AISI 316L |
| Materiale guarnizione | Rame |
| Temperatura esercizio massima | 230 °C |
| Max. espansione primario/secondario | 100 K |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 30 bar |
| Attacco | AG 3/4" |
| Materiale collegamento | AISI 316L |
| Variante attacco | Tubo con filetto |
| Altezza max. | 203 mm |
| Larghezza | 81 mm |
| Larghezza primario/secondario | 42 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Peso | 1,60 kg |

## Descrizione

Longtherm
Scambiatore di calore a piastre saldate a due uscite in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.