

Reflex Exvoid A 50, Mikrobublinový odlučovač s Príruba vyp Ocel' lakovaná, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	A 50
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN50 / PN16
Varianta prípojok	Príruba
Max. objemový prietok	12,5 m³/h
Prietok-parameter kvs	72,2 m³/h
Priemer	132 mm
Max. výška	625 mm
Výška Stred-Príruba (odvzdušnenie)	153 mm
Min. nárok na miesto nad	50 mm
Montážna dĺžka	350 mm
Hmotnosť	9,00 kg

popis

Reflex Exvoid

Odlučovač vzduchu / mikrobublín pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

