Izolācija kompaktajiem hidrauliskajiem kompensatoriem 500/300, 100 mm Minerālvate, cinkots lokšņu tērauda apvalks

Thinking solutions.

Preces numurs: 9120221



īpašības

Tips	500/300
Izolācijas biezums	100 mm
Izolācijas materiāls	Minerālvate
Izolācijas materiāla ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	A1
Ārējā apvalka ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102	A1
Ārējais materiāls	cinkots lokšņu tērauda apvalks
Siltumvadītspēja	0,038 W/m*K
Maks. apkārtējā temperatūra	130 °C
Svars	55,00 kg

Apraksts

Siltumizolācija, ko veido fiksējoši pusapvalki ar gala elementiem. Rūpnīcā visas savienojuma īscaurules ir aprīkotas ar individuāli un precīzi pielāgotām daļām. Pusapvalki tiek uzstādīti, izmantojot nerūsējošas spriegošanas lentes un ātros skrūvsavienojumus. Tas atvieglo montāžu un arī demontāžu pārbaudes nolūkos.

Izolācijas slāņa biezums atbilst piemērojamām Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz) prasībām. Izolācija nav difūzijas necaurlaidīga.

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de