

SINUS ProfiFixx MK32 P32 geregelte Flanschenpumpengruppe DN32, für Pumpe DN32, 220 mm, 3-Wege Mischer 24V



Artikelnummer: 4209384



Merkmale

Typ	MK32 P32
Dimension Pumpengruppe	DN32
Dimension Pumpe	DN32
Baulänge bauseitige Pumpe	220 mm
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 25-10 Rp 1"
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	10,0
Typ Stellmotor	ESBE ARA659 3-Punkt 24 V
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Gewicht	86,20 kg

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe ½" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.