

# Reflex DC 25, recipiente de expansión de presión con membrana no fluido, azul, 10/2 bar

Número de artículo: 7200400



## Características

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo                               | DC 25   |
| Color                              | azul    |
| Material de la membrana            | Butilo  |
| Volumen nominal                    | 25 l    |
| Volumen útil máx.                  | 22,5 l  |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 70 °C   |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | -10 °C  |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C   |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 10 bar  |
| Presión previa de gas de fábrica   | 2 bar   |
| Conexión                           | G 1"    |
| Diámetro                           | 289 mm  |
| Altura máx.                        | 510 mm  |
| Medida basculante aprox.           | 582 mm  |
| Peso                               | 3,34 kg |

## Descripción

### Reflex DC

Recipiente de expansión de presión con membrana sin circulación para instalaciones de suministro de agua no sujetas a la norma DIN 1988, p. ej. sistemas de extinción de incendios y sistemas de agua de servicio industrial, calefacciones de suelo o instalaciones de fuentes de calor. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- semimembrana no cambiable según la norma DIN EN 13831
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión