

Hydraulická odbočka-súprava 60/50, malá odbočka do 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4207263

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	60/50
Materiál	S 235 JR
Obsah oddelenia	1,2 L / lfdm
Počet generátorových okruhov	1 St.
Počet okruhov spotrebičov	1 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Prípojka okruhu spotrebiča	Rp 1"
Prípojka okruhu generátora	Rp 1"
Max. objemový prietok	3,0 m ³ /h
Výkon pri ΔT 20 °K	70,00 kW
Veľkosť komory	60/50
Max. výška	500 mm
Hmotnosť	3,00 kg

popis

Hydraulický anuloid vo vertikálnom prevedení. Zabezpečuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych obvodov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom a plnom zaťažení. So štyrmi bočnými výstupnými pripojeniami na pripojenie spotrebiča tepla a zdroja tepla. ½ " návarky na odvzdušnenie, vypúšťanie a snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov).