

# Extwin TW 139.7, mikrobuborék- / szennyleválasztó, Hegesztett csonkok aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar



Cikkszám: 8253140



## Jellemzők

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Típus                                 | TW 139.7           |
| Szín                                  | szürke             |
| Házanyag                              | Acél, lakkozott    |
| Beépítési változat                    | vízszintes         |
| Üzemi hőmérséklet                     | 0 °C - 110 °C      |
| Üzemi túlnyomás                       | 10 bar             |
| Csatlakozás                           | 139,7              |
| Csatlakozási változat                 | Hegesztett csonkok |
| Max. térfogatáram                     | 72,0 m³/h          |
| kvs áramlási tényező                  | 351,3 m³/h         |
| Átmérő                                | 354 mm             |
| Max. magasság                         | 1200 mm            |
| Közép-karima magassága (légtelenítés) | 658 mm             |
| Közép-karima magassága (leválasztás)  | 542 mm             |
| Min. helyigény fent                   | 50 mm              |
| Min. karbantartási magasság           | 430 mm             |
| Beépítési hossz                       | 525 mm             |
| Súly                                  | 34,00 kg           |

## Leírás

Extwin

Kombinált lég- / mikrobuborék- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.

Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok összegyűjtéséhez a folyadékáramból optimalizált leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3-utas szelepű alsórészsel.

Szerelvény 5,0 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló betéttel.

A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.

Opcionálisan bővíthető Exferro mágneses betéttel a szennyeződéseknek a folyadékáramból való ferromágneses leválasztásához.