

Reflex DT 200, membrānas tipa izplešanās tvertne, zaļš, 16/4 bāri

Preces numurs: 7365108



Īpašības

Tips	DT 200
Krāsa	zaļš
Membrānas materiāls	Butil
Nominālais tilpums	200 l
Maks. derīgais tilpums	150 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	70 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	16 bar
Rūpnīcā iestātais gāzes sākumspiediens	4 bar
Savienojumu skaits	2 St.
Pieslēgums	Rp 1 1/4"
Diametrs	634 mm
Maks. augstums	973 mm
Ūdens savienojuma augstums	80 mm
Augstums sasvērta stāvoklī apm.	1033 mm
Svars	55,00 kg

Apraksts

Reflex DT

Caurplūdes membrānas izplešanās trauks dzeramā ūdens sildīšanai, ūdens apgādei un spiediena pastiprināšanas sistēmām. Ar membrānu saskaņā ar Elastomēra vadlīnijām un W 270. Ārējais un iekšējais pārklājums saskaņā ar KTW-A. Piemērots tikai aukstā ūdens sistēmām. Līdz Rp 1 1/4 ", ieskaitot Flowjet caurplūdes savienojumu, no DN50, ieskaitot Duo atloku savienojumu ar caurplūdes ierīci.

Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- Flowjet, ieskaitot bloķēšanu un iztukšošanu, vai dubultais savienojums
- nomaināma necaurlaidīga membrāna, kas atbilst DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C un W270, ražots un pārbaudīts saskaņā ar DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg. Nr. NW-0411AT2534
- ārējais un iekšējais pārklājums, kas atbilst KTW-A, izturīgs epoksīda pārklājums
- uzmava papildu membrānas plīsuma sensoram
- Manometru un priekšspiediena vārstu aizsargā metāla rāmis
- paredzēts tikai lietošanai aukstā ūdens caurulvados (ievērojiet montāžas un lietošanas instrukcijas!)