


Separador hidráulico-Set 80/80, separador pequeño horizontal hasta 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Número de artículo: 4200160



Características

Tipo	80/80
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 4 bar
Conexión circuito de consumidores	Tuerca de unión G 1 1/2"
Conexión circuito de generadores	G 1 1/2"
Flujo volumétrico máx.	3,0 m³/h
Potencia a ΔT 20 °K	70,00 kW
Tamaño de la cámara	80/80
Longitud	210 mm
Peso	3,70 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Con cuatro tubuladuras de salida laterales para la conexión del consumidor de calor y del generador de calor. Manguitos de 1/2" para ventilación, vaciado y para las sondas.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.

Embalado como SET incluido aislamiento térmico EPP. El grosor del aislante corresponde a GEG (Ley alemana de Energía para la Construcción).