

Reflex SL 320, depósito de expansão sob pressão de membrana, formato estreito, cinza, 6/1,5 bar

referência: 8200350

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	SL 320
Cor	cinza
Material da membrana	butilo
Volume nominal	320 l
Volume útil máx.	126 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	6 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	1,5 bar
ligação	G 1"
Diâmetro	480 mm
Altura máx.	1946 mm
Altura da ligação de água	214 mm
Medida de inclinação aprox.	2004 mm
Peso	47,78 kg

Descrição

Reflex SL

Vaso de expansão com membrana para sistemas de circuito fechado de água de aquecimento e refrigeração. Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.

- Revestimento de resina epoxídica de longa duração
- Diafragma não substituível conforme DIN EN 13831
- Para adição de, pelo menos, 25 a 50 % de anticongelante
- Com ligações roscadas
- Versão estreita Ø 480mm
- Temperatura máx. admissível do sistema 120°C
- temperatura de serviço máx. admissível 70°C