

# Storatherm Heat Mini V 25, tanque de inércia para sistemas de aquecimento, cinza, 4 bar

referência: 7352420



## Características

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Tipo                                                      | V 25     |
| Cor                                                       | cinza    |
| Tipo de isolamento                                        | EPP      |
| Espessura do isolamento                                   | 35 mm    |
| Classe de eficiência energética                           | B        |
| Capacidade nominal do tanque de inércia                   | 25 l     |
| Número de mangas                                          | 2 St.    |
| Temperatura de serviço do tanque de inércia               | 95 °C    |
| Sobrepresão de serviço do tanque de inércia               | 4 bar    |
| Ligação manga/flange                                      | G 1 1/2" |
| Perdas por manutenção da temperatura do tanque de inércia | 23,00 W  |
| Diâmetro                                                  | 360 mm   |
| Diâmetro sem isolamento                                   | 280 mm   |
| Altura máx.                                               | 534 mm   |
| Altura sem isolamento                                     | 528 mm   |
| Profundidade                                              | 362 mm   |
| Medida de inclinação aprox.                               | 637 mm   |
| Peso                                                      | 7,10 kg  |

## Descrição

### Storatherm Heat Mini V 25

Tanque de inércia para armazenar água de aquecimento. Sem flange, sem permutadores de calor no interior. As duas tubuladuras de ligação sob a forma de tubuladuras de carga e descarga, com rosca de 1 ½ polegadas, encontram-se em cima e em baixo montadas na posição vertical.

Tanque de armazenamento em aço DC04, interior sem tratamento e exterior pintado, construído de acordo com prEN 17692:2021. Tanque de inércia isolado com isolamento EPP de 35 mm amovível, classe de material B2 de acordo com a norma DIN 4102-1.

Classe de eficiência energética B conforme a norma DIN EN 12897:2020-05. As perdas térmicas foram determinadas em bancos de ensaio certificados.

Disponível com volumes de 25, 50, 75 e 100 l.

Tanques de 25 l e 50 l de volume para suspensão na parede.

Tanques de 75 l e 100 l para instalação no chão.