

Hydraulische wissel 400/200 in compact ontwerp, DN150/PN6, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 6310250



Kenmerken

Type	400/200
Materiaal	S 235 JR
Inhoud afscheider	107,6 L / lfdm
Aantal generatorcircuits	1 St.
Aantal verbruikerscircuits	1 St.
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 6 bar
Aansluiting verbruikerscircuit	DN150/PN6
Aansluiting generatorcircuit	DN150/PN6
Max. volumestroom	57,0 m³/h
Kamergrootte	400/200
Max. hoogte	1495 mm
Gewicht	153,00 kg

Beschrijving

Hydraulische wissel in verticale uitvoering. Zorgt voor een optimale hydraulische ontkoppeling van de verschillende primaire en secundaire circuits in alle bedrijfstoestanden. Geen pompen die elkaar beïnvloeden, bij gedeeltelijke en volledige belasting. Bestaande uit een rechthoekige kamer van vierkant kokerprofiel S235 met ingelast deksel en bodem.

Vier aansluitstukken voor warmteverbruikers en warmteopwekkers van gelaste stalen pijp met voorgelaste flenzen PN 6 / PN 16.

2"-schroefdraadaansluiting voor de slibverwijdering. ½"-mof voor temperatuursensor. Poot met gaten voor bevestiging aan de vloer.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.