

Longtherm RLG-51-130, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8129700

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	RLG-51-130
Krāsa	zils
Plāksņu skaits	130
Plātņu biezums	0,50 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	79,70 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	79,70 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Rāmja materiāls	P355GH
Blīvējuma materiāls	NBR butils
Maks. pieļauj. darba temperatūra	110 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN100 / PN10
Pieslēguma materiāls	NBR butils
Savienojuma variants	Atloks
Maks. augstums	1824 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	1365 mm
Platums	480 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	225 mm
Dziļums	1145 mm
Svars	762,00 kg

Apraksts

Longtherm

Skrūvējams plāksņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šis plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.