

Reflex DE 500, vaso di espansione sotto pressione con membrana non attraversato da flusso, blu, 10/4 bar

Codice articolo: 7306900

reflex

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	DE 500
Colore	blu
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	500 l
Volume utile netto max	375 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Precarica impost. in fabbr.	4 bar
Attacco	G 1 1/4"
Diametro	740 mm
Altezza max.	1475 mm
Altezza attacco acqua	133 mm
Misura di ribaltamento ca.	1506 mm
Peso	68,00 kg

Descrizione

Reflex DE

Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Membrana in butile secondo DIN EN 13831 / intercambiabile a partire da 50 litri
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione
- Rivestimento in resina epossidica durevole
- 33 litri con fascetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- I seguenti tipi includono manometro:
 - 10/16 bar: da Ø 1.000 mm
 - 25 bar: da Ø 450 mm
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).