

# Reflex Module bus Lonworks Digital, extension pour Control Basic et Touch



Thinking solutions.



## Caractéristiques

Type	Lonworks Digital
Degré de protection	IP 54
Raccord électrique	230V/50Hz
Hauteur max.	110 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	65 mm
Poids	0,48 kg

## Description

### Modules bus Reflex Lonworks Digital

Module bus pour la mise en œuvre du ou des messages numériques à partir des commandes à microprocesseur Control Basic ou Touch de Reflex Variomat, Reflexomat ou Servitec dans le télégramme de données Lonworks Digital.

La connexion filaire à la commande à microprocesseur Reflex Control s'effectue par le biais des contacts sans potentiel et doit être réalisée, comme l'alimentation en tension, par le client. Côté LonWorks, une interface avec émetteur-récepteur FFT-10 A est disponible.

En liaison avec le module E/S Reflex (en option), il est également possible de mettre en œuvre d'autres messages numériques.

### Montage:

Le boîtier en plastique de l'armoire de commande conçu pour le montage mural par le client ou l'encastrement dans d'autres armoires de commande.

Le câblage vers l'unité de commande est également à la charge du client. Les mises en service et câblages ne sont pas compris dans l'étendue de livraison.

