Reflex S 2, recipiente de expansión de presión con membrana, gris, 10/0,5 bar

Número de artículo: 8707700

Thinking solutions.



Características

Tipo	S 2
Color	gris
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	2 l
Volumen útil máx.	1,6 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	0,5 bar
Conexión	G 3/4"
Diámetro	132 mm
Altura máx.	260 mm
Medida basculante aprox.	292 mm
Peso	0,98 kg

Descripción

Reflex S
Recipiente de expansión de presión de membrana para sistemas solares, de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- Membrana completa no cambiable hasta 33 litros, semimembrana no cambiable 50 - 600 litros
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Con racores de empalme
- 33 litros con orejas de fijación, a partir de 50 litros con pies
- Temperatura del sistema máx. admisible 120°C
- temperatura de servicio admisible máx.: 70°C

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de