Refix DE 2000, nieprzepływowe przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor niebieski, 16/2 bar

Indeks: 7313005

Thinking solutions.



Dane

Typ	DE 2000
Kolor	kolor niebieski
Materiał membrany	Butyl
Pojemność nominalna	2000 l
Maks. pojemność użytkowa	1600 l
Maks. dop. temperatura w systemie	70 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	16 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	2 bar
Przyłącze	DN65/PN16
Średnica	1200 mm
Maks. wysokość	2455 mm
Wysokość przyłącza wody	281 mm
Przekątna przechyłu ok.	2516 mm
Waga	895,00 kg

Opis

Refix DE
Nieprzepływowe przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody użytkowej niepodlegających normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpożarowych, instalacji wody przemysłowej, instalacji ogrzewania podłogowego lub instalacji geotermicznych. W Polsce zastosowanie do wody pitnej użytkowej zgodnie z atestem PZH. Naczynia wzbiorcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- membrana workowa zgodna z normą PN-EN 13831 / od 50 litrów - membrana wymienna
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- naczynia o pojemności 33 litry - wyposażone w uchwyt mocujący, o pojemności od 50 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Następujące typy dostarczane z manometrem:
  → 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
  → 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Produkt posiada atest PZH

Wskazówka:
Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV * VN ≤ 3.000 bar * l).

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de