

Exvoid A 65, Separator mikropęcherzy powietrza, przyłącze kołnierzowe, Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar



Indeks: 8251310



Dane

Typ	A 65
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN65 / PN16
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	4-otworowy
Maks. strumień objętości	20,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	121,7 m³/h
Średnica	132 mm
Maks. wysokość	625 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	163 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Długość montażowa	350 mm
Waga	10,00 kg

Opis

Exvoid

separator mikropęcherzy gazu / powietrza do instalacji wody grzewczej i chłodniczej oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą. Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.