

Reflex Servitec 35/T, samooptimalizované vákuové odplynovanie rozprašovacieho potrubia s dopĺňaním

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	35/T
max. objem zariadenia	220 m ³
Max. objem zariadenia Glykol	50 m ³
Max. prípust. Prevádzková teplota	90 °C
Pracovný tlak	0,5 - 2,5 bar
Max. príp. prevádzkový pretlak	8 bar
Minimálny tlak prívodu dopĺňovania	0,10 bar
Max. hladina akustického tlaku	55 dB(A)
Prípojka elektrická	230V/50Hz
Prípojka výtlačnej strany	G 1"
Prípojka Strana odtoku	G 1/2"
Prípojka dopĺňania	G 1/2"
Stupeň separácie uvoľnených plynov do	90 %
Čiastočný objemový prietok siete	0,550 m ³ /h
Objemový prietok dopĺňania	0,350 m ³ /h
Elektr. menovitý prúd	5,00 A
Max. elektr. menovitý výkon	0,85 kW
Max. výška	965 mm
Šírka	569 mm
Hĺbka	486 mm
Hmotnosť	34,40 kg

popis

Reflex Servitec

odplynenie vákuovým striekaním pre systém a doplnovaciu vodu v uzavretých okruhoch vykurovacej vody a chladenia, ako plne automatická multifunkčná jednotka s funkciou "automatického spustenia" a automatickým hydraulickým vyvážením procesu odplynovania, ako aj kontrolou a monitorovaním funkcie dopĺňovania. Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti a riadiacej jednotky Control Touch. Obe sú ergonomické a ľahko sa udržiavajú a sú integrované do modulárneho systému stojaceho rámu z presných eloxovaných hliníkových profilov EV 1 s označením CE.

V hydraulickej časti sa uskutočňuje odplynovanie prostredníctvom rotačného čerpadla z ušľachtilej ocele v spojení s vertikálne umiestnenou vákuovou rozprašovacíou trubicou z ušľachtilej ocele. Toto je vybavené s vákuovou rozprašovacou dýzou, odplynovaním meracou trubicou a monitorovaním tlaku / hladiny.

Riadiaca jednotka Control Touch s farebným TFT displejom vrátane komunikačnej elektroniky je integrovaná v robustnom plastovom kryte navrhnutom ako panel a namontovaná vodorovne priamo na ovládacom prvku. Voliteľné samostatné a zvislé upevnenie na stenu, max. je možná vzdialenosť troch metrov od silovej elektroniky. Komunikačná elektronika pozostávajúca z:

- 4,3 "odporového farebného dotykového displeja pre programovanie, prevádzkovú dokumentáciu a monitorovanie, ako aj poskytovanie pomocných textov pre všetky funkcie
- dve rozhrania RS485 ako dátové a komunikačné rozhrania
- sériové rozhranie TTL s dvomi pripájacími svorkami na pripojenie 2 dosiek IO
- beznapäťový výstup na odovzdávanie hromadnej správy
- dva galvanicky izolované analógové výstupy, napr. na tlak v systéme
- Vstup na meranie z kontaktných vodomero
- Slot pre kompaktný zbernicový modul, SD kartu napr. na čítanie údajov, aktualizácie softvéru atď.
- Vstup pre požiadavku na doplnenie funkcie pomocou externého signálu

Silová elektronika je inštalovaná vo vlastnej plastovej rozvodnej skrini priamo pod riadiacou jednotkou. El. energia je dodávaná cez hlavný vypínač. Podrobne sa skladá z:

- Hlavného vypínača na vonkajšej strane krytu
- Ovládania čerpadla
- Vedenia káblov pre externé pripojenia
- Montážneho priestoru pre voliteľné moduly

Kompletná riadiaca jednotka a potrubie je pripravené na pripojenie podľa predpisov VDE. Systémové prepojenia pomocou integrovaných uzáverov.

Control Touch je plne automatické a voľne parametrizovateľné mikroprocesorové riadenie s dotykovým ovládaním, hodinami reálneho času, rozlíšením pamäte chýb a parametrov, kombinovaným grafickým a textovým zobrazením tlaku systému a všetkých relevantných prevádzkových a poruchových hlásení s funkčným diagramom. Signalizácia aktívneho prevádzkového režimu, súhrnné chybové hlásenie, minimálna úroveň naplnenia a funkcia čerpadla a doplnovacieho ventilu.

Vákuovou tryskou odplyníte obsah, naplníte a doplňujete vodu v samooptimalizovanej prevádzke s cyklami na kontinuálne, intervalové a doplnovacie odplynenie. Kontrolované doplňovanie vody pomocou spoľahlivého dvojcestného motorizovaného guľového ventilu. Regulácia sa uskutočňuje pomocou integrovaného vyhodnotenia tlaku v systéme alebo externého signálu 230 V (napr. Stanica na udržiavanie tlaku), s automatickým prerušením a chybovým hlásením, ak dôjde k prekročeniu doby chodu a / alebo počtu cyklov. Doplnenie sa môže alternatívne uskutočniť z otvorenej zásobnej nádrže systému. Možnosť merania z kontaktného vodomera vrátane voliteľného monitorovania kapacity iónomieničov v doplnovacom potrubí. Dokumentácia a kontrola celého systému s ohľadom na uvedené parametre.

