# Longtherm RMB-235-140, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8021600

Thinking solutions.



## īpašības

| | |
|---|---|
| Tips | RMB-235-140 |
| Plākšņu skaits | 140 |
| Plātņu biezums | 0,30 mm |
| Primārās puses tilpums (k2/k3) | 27,70 l |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1) | 27,70 l |
| Plātņu materiāls | AISI 316L |
| Blīvējuma materiāls | Varš |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra | 230 °C |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība | 100 K |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens | 25 bar |
| Pieslēgums | DN80/PN16 |
| Pieslēguma materiāls | C22.8N |
| Savienojuma variants | Caurule |
| Maks. augstums | 788 mm |
| Augstums k2-k3/k4-k1 | 682 mm |
| Platums | 310 mm |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 204 mm |
| Dziļums | 355 mm |
| Svars | 155,67 kg |

## Apraksts

Longtherm
Lodēts ieejošais plākšņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.