# Refix DT 1000/1000, Tlaková expanzná nádoba s membránou, zelená, 16/2 bar

Číslo výrobku: 7320205

Thinking solutions.




## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ | DT 1000/1000 |
| Farba | zelená |
| Materiál membrány | Butyl |
| Menovitý objem | 1000 l |
| Max. užitočný objem | 900 l |
| Max. prípustná systémová teplota | 70 °C |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 70 °C |
| Max. príp. prevádzkový pretlak | 16 bar |
| Predtlak plynu z výroby | 2 bar |
| Počet prípojok | 2 St. |
| Prípojka | DN65/PN16 |
| Priemer | 1000 mm |
| Max. výška | 2034 mm |
| Výška vodovodnej prípojky | 174 mm |
| Miera sklopenia cca. | 2086 mm |
| Hmotnosť | 488,00 kg |

## popis

Refix DT
Prietok cez tlakovú expanznú nádobu s vakom na ohrev pitnej vody, zásobovanie vodou a systémy na zvyšovanie tlaku. S membránou podľa pokynov pre elastoméry a W 270. Vonkajší a vnútorný náter podľa KTW-A. Vhodné iba pre systémy so studenou vodou. Do Rp 1 1/4 "vrátane prietokovej armatúry Flowjet, od DN50 vrátane prírubového spojovacieho dielu Duo s prietokovým zariadením.

Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Flowjet vrát. uzáveru a vyprázdnenia alebo Duo prípojka
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C a W270, Zhotovené a odskúšané podľa DIN 4807 T5, DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534
- Zvonku a vo vnútri potiahnuté po KTW-A, Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Objímka pre voliteľný detektor prasknutia membrány
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Výhradne na použitie v potrubiach so studenou vodou (zohľadnite montážny návod a návod na obsluhu)