

# Reflex Greenbox S4, kompakts hidraulikas modelis ūdeni vadošām sistēmām

Preces numurs: 8311400



## Īpašības

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tips                                  | S4                                 |
| Vadības veids                         | Control Smart                      |
| Korpusa materiāls                     | EPP                                |
| Maks. sistēmas tilpums                | 3,5 m³                             |
| Apkārtējā temperatūra                 | 5 – 30 °C                          |
| Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra | 90 °C                              |
| Darba temperatūra                     | 16 – 70 °C                         |
| Maks. padeves/atplūdes temperatūra    | 90/70 °C                           |
| Maks. darba spiediens                 | 4,5 bar                            |
| Maks. skaņas spiediena līmenis        | 55 dB(A)                           |
| Aizsardzības klase                    | IP X4                              |
| Greenbox pieslēgums                   | G 2" atmaluzgrieznis               |
| Pieslēgums sistēmas pusē augšā/apakšā | G 1,5" atmaluzgrieznis / IG 1 1/2" |
| MAG pieslēgums                        | AG 1"                              |
| Caurules iekšējais diametrs           | 39 mm                              |
| Elektropieslēgums                     | 230V/50Hz                          |
| Maks. caurplūdums                     | 4,3 m³/h                           |
| Caurplūdes rādītājs kvs               | 22,6 m³/h                          |
| Augstums ar lodvārstiem               | 904 mm                             |
| Īscauruļu attālums sūkņu grupai       | 125 mm                             |
| Korpusa izmēri                        | 318x550x710 mm                     |
| Svars                                 | 18,20 kg                           |

## Apraksts

Reflex Greenbox

Kompakts hidraulikas modulis noslēgtām ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām.

Funkcionāls bloks, kas sastāv no pie sienas uzstādāmas hidrauliskās daļas un elektroniskas, ergonomiski izkārtotas vadības sistēmas, kas marķēta ar CE zīmi.

Pilnībā automātiskais hidraulikas modulis piedāvā šādas funkcijas kompaktā korpusā ar EPP izolācijas apvalku:

- Automātiska ūdens papildināšana (ar iebūvētu sistēmas atdalītāju)
- Gaisa, mikroburbuļu, piesārņojuma, dūņu un magnetīta atdalīšana
- Ūdens sagatavošana (mikstināšana/atsāļošana)
- Vadība ar kļūdu novēršanas vadņiem un vēsturi lietotnē
- Statiskā spiediena uzturēšanas (MAG) pieslēgums
- Ūdens skaitītājs un vadīspējas sensors
- Temperatūras un spiediena mērierīce
- Izvēles spiediena reduktors sistēmas atdalītājam
- Bluetooth savienojamība