

# Reflex DE 800, vaso di espansione sotto pressione con membrana non attraversato da flusso, blu, 16/2 bar

Codice articolo: 7348670

**reflex**

Thinking solutions.



## Caratteristiche

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Tipo                                       | DE 800    |
| Colore                                     | blu       |
| Materiale membrana                         | Butile    |
| Volume nominale                            | 800 l     |
| Volume utile netto max                     | 600 l     |
| Temperatura di sistema amm.                | 70 °C     |
| Temperatura esercizio minima               | -10 °C    |
| Temperatura esercizio massima              | 70 °C     |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 16 bar    |
| Precarica impost. in fabbr.                | 2 bar     |
| Attacco                                    | G 1 1/2"  |
| Diametro                                   | 740 mm    |
| Altezza max.                               | 2336 mm   |
| Altezza attacco acqua                      | 264 mm    |
| Misura di ribaltamento ca.                 | 2365 mm   |
| Peso                                       | 195,00 kg |

## Descrizione

### Reflex DE

Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Membrana in butile secondo DIN EN 13831 / intercambiabile a partire da 50 litri
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione
- Rivestimento in resina epossidica durevole
- 33 litri con fascetta di fissaggio, a partire da 50 litri con piedini
- I seguenti tipi includono manometro:
  - 10/16 bar: da Ø 1.000 mm
  - 25 bar: da Ø 450 mm
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio

### Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litri).