

I/O modülü SE, Servitec gaz tahliye istasyonu için kumanda yükseltme ürünü

Ürün numarası: 8860400



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	SE
Renk	yeşil
Koruma türü	IP 54
Elektrik bağlantısı	230V/50Hz
Çıkışların sayısı - analog	2
Çıkışların sayısı - dijital	6
Girişlerin sayısı - analog	0
Girişlerin sayısı - dijital	3
Maks. yükseklik	175 mm
Genişlik	175 mm
Derinlik	70 mm
Ağırlık	1,00 kg

Beschreibung

I/O modülü

Reflexomat, Variomat ve Servitec kontrol ünitelerinin kumandaları için genişletme.

Analog basınç ve seviye ölçümü sinyalleri için iki izole amplifikatör ile. Mesajların ve alarmların işlenmesi için altı dijital giriş kontağı ve altı potansiyelsiz çıkış kontağı. İlgili kumanda ünitesine doğrudan entegre etmek veya opsiyonel olarak duvara monte etmek üzere kullanılacak, hepsi-bir-arada plastik muhafaza.

Ayrı açıklama:

- Dijital giriş: - 6 adet serbestçe parametrelendirilebilir, bunun 3 adedi NC kontak, 24V öz-gerilim, standart parametre ayarı, örn. harici sıcaklık denetimi, min. basınç sinyali, manüel takviye için, ve 3 adedi NO kontak, 230V harici gerilim. NC kontak olarak standart parametre ayarı, örn. Acil Kapama için, pompa/kompresör manüel işletimi, geçiş düzeneği manüel işletimi.
- Dijital çıkış: - 6 adet serbest parametrelendirilebilir. Değiştirme kontağı olarak potansiyelsiz, standart parametre ayarı, örn. su takviye hatası bildirimi, asgari basıncın altına düşme, azami basıncın üstüne çıkma veya manüel/durma modu için.

Yukarıdaki tüm kontaklar, mevcut bilgiler doğrultusunda Reflex servisi tarafından serbestçe ayarlanabilir.

Montaj: Müşteri tarafından duvara veya başka kumanda dolaplarına monte edilmek yerine plastik kumanda dolabı muhafazası, kumanda ünitesi için öngörülen montaj konumuna da yerleştirilebilir.

Kumanda ünitesine giden kabloların bağlantısı da müşteri tarafından kurulacaktır.