

# Refix C-DE 50, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7270950

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Type                                 | C-DE 50  |
| Kleur                                | blauw    |
| Materiaal Membraam                   | Butyl    |
| Nominaal volume                      | 50 l     |
| Max. bruikbaar volume                | 27,3 l   |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 70 °C    |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C   |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C    |
| max. toel. bedrijfsdruk              | 10 bar   |
| Gasvoordruk af fabriek               | 4 bar    |
| Aansluiting                          | G 3/4"   |
| Diameter                             | 480 mm   |
| Max. hoogte                          | 500 mm   |
| Hoogte wateraansluiting              | 125 mm   |
| Diepte                               | 328 mm   |
| Wandafstand wateraansluiting         | 125 mm   |
| Kantelmaat ca.                       | 513 mm   |
| Gewicht                              | 16,24 kg |

## Beschrijving

Refix C-DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- niet doorstroomd
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- niet-ervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- duurzame epoxyhars coating
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal