

# Reflex Exdirt D 100 R, Zachytávač nečistoty s Príruba, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Typ                             | D 100 R       |
| Farba                           | sivá          |
| Materiál krytu                  | Oceľ lakovaná |
| Montážna varianta               | horizontálne  |
| Prevádzková teplota             | 0 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak             | 10 bar        |
| Prípojka                        | DN100 / PN16  |
| Čistiaca prípojka               | IG 1"         |
| Varianta prípojok               | Príruba       |
| Max. objemový prietok           | 47,0 m³/h     |
| Prietok-parameter kvs           | 244,3 m³/h    |
| Priemer                         | 206 mm        |
| Max. výška                      | 636 mm        |
| Výška Stred-Príruba (separácia) | 180 mm        |
| Min. údržbová výška             | 430 mm        |
| Šírka                           | 370 mm        |
| Montážna dĺžka                  | 470 mm        |
| Hmotnosť                        | 51,00 kg      |

## popis

Reflex Exdirt

Odľučovač nečistôt a kalov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkaľovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

Údržbová príruha pre ľahký prístup na účely čistenia a kontroly.

