

Extwin TW 300, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Atloks no Krāsots tērauds, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 8253380

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	TW 300
Krāsa	pelēks
Korpusa materiāls	Krāsots tērauds
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN300/PN16
Savienojuma variants	Atloks
Atloka atveru skaits	12 atveres
Maks. caurplūdums	405,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	1696,4 m³/h
Diametrs	634 mm
Maks. augstums	2237 mm
Augstums, vidus — atloks (atgaisošana)	1161 mm
Augstums, vidus — atloks (filtrēšana)	1076 mm
Min. augšpusē nepieciešamā platība	50 mm
Min. apkopes augstums	500 mm
Montāžas garums	1005 mm
Svars	229,00 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrums cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidrums plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidrums plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidrums plūsmas.