

Storatherm Heat H 3000/1, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, szürke, 6 bar

Cikkszám: 7788300



Jellemzők

Típus	H 3000/1
Szín	szürke
Szigetelés	X
Névleges tartalom	2901 l
Hullámcső névleges tartalma	41 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet	95 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	6 bar
Üzemi túlnyomás	6 bar
csatlakozás	Rp 2"
Fűtőfelület fent	5,04 m²
Max. magasság	2101 mm
Döntési méret kb.	2314 mm
Súly	637,00 kg

Leírás

Storatherm Heat

Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.

A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonk sorai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkakként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonk sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlóak számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csököteges fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vlies szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.