

Reflex SL 220, vaso di espansione sotto pressione con membrana di dimensioni sottili+C84:C99, grigio, 6/1,5 bar



Codice articolo: 8200250



Caratteristiche

Tipo	SL 220
Colore	grigio
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	220 l
Volume utile netto max	126 l
Temperatura di sistema amm.	120 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	6 bar
Precarica impost. in fabbr.	1,5 bar
Attacco	G 1"
Diametro	480 mm
Altezza max.	1386 mm
Altezza attacco acqua	214 mm
Misura di ribaltamento ca.	1467 mm
Peso	33,34 kg

Descrizione

Reflex SL

Vaso di espansione sotto pressione a membrana per impianti di riscaldamento e raffreddamento chiusi. I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Diaframma non sostituibile secondo DIN EN 13831
- Percentuale glicole massima consentita 25 - 50%
- Con connessioni filettate
- Design sottile Ø 480mm
- Max. temperatura di sistema consentita 120°C
- Temperatura massima del liquido consentita 70°C