

Módulo de bus Profibus DP, ampliación para Control Basic y Touch

Número de artículo: 8860200



Características

Tipo	Profibus DP
Color	verde
Tipo de protección	IP 54
Conexión eléctrica	230V/50Hz
Número de salidas - analógicas	0
Número de salidas - digitales	0
Número de entradas - analógicas	0
Número entradas - digital	0
Altura máx.	200 mm
Ancho	180 mm
Profundidad	75 mm
Peso	3,00 kg

Descripción

Módulo de bus

Módulo de bus para transformar la información, como el estado de servicio o parámetros de red variables, de la interfaz de control (RS 485) del Variomat, Reflexomat o Servitec con Control Basic o el control Touch al telegrama de datos. Todo en una carcasa de plástico para la integración directa en la correspondiente unidad de control u opcionalmente para el montaje mural.

Montaje:

la carcasa del armario de control de plástico puede utilizarse en el puesto de montaje previsto de la unidad de control, alternativamente para el montaje mural por parte del cliente o el montaje en otros armarios de control.

El cableado a la unidad de control también lo realiza el cliente. Las puestas en servicio y los cableados no forman parte del volumen de suministro.

La conexión de cables al control por microprocesador se realiza mediante su interfaz RS 485 y como la alimentación de tensión debe realizarla el cliente. En el lado de Profibus también hay disponible una interfaz RS 485 con una velocidad de transmisión de 0,96-1,5 Mb/s. El conector de cable Sub-D debe facilitarlo el cliente.

Control remoto de las siguientes funciones y parámetros de la tecnología de control de edificios superior:

- Bomba/compresor 1 On
- Bomba/compresor 1 Off
- Bomba/compresor 2 On
- Bomba/compresor 2 Off
- Válvula de rebose 1 abierta
- Válvula de rebose 1 cerrada
- Válvula de rebose 2 abierta
- Válvula de rebose 2 cerrada
- Realimentación abierta
- Realimentación cerrada
- Especificación de presión p0 (presión en 1/10 bar)