

Kompaktverteiler 250/150, variable Stutzenabstände, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205184



Merkmale

Typ	250/150
Material	S 235 JR
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN125
Max. Volumenstrom	38,7 m³/h
Leistung bei ΔT 20 °K	900,00 kW
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN125
Kammergröße	250/150
Wandstärke	6,0 mm
Gewicht	41,0 kg/lfdm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden..

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.