

Exdirt D 50 V F1, vuilafscheider met flens, 110 °C, 6 bar

Artikelnummer: 8259501



Kenmerken

Type	D 50 V F1
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	6 bar
Aansluiting	DN50/PN6
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	flens
Aantal gaten flens	met 4 gaten
Max. volumestroom	12,5 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	64,5 m³/h
Diameter	206 mm
Max. hoogte	569 mm
Min. onderhoudshoogte	370 mm
Inbouw lengte	230 mm
Midden flensmantel	296 mm
Gewicht	12,20 kg

Beschrijving

Exdirt V

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Voor de montage met genormeerde inbouw lengte F1 (DIN 3202-1) volgens DIN EN 558:2017-05.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen afscheider element Flow-pac.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Optionele uitbreiding met magnetisch inzetstuk Exferro voor het scheiden van ferromagnetische deeltjes uit de vloeistofstroom.