


Reflex Exdirt D 1 1/4, vuilafscheider met schroefdraad, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	D 1 1/4
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	IG 1 1/4"
Reinigingsaansluiting	G 3/4"
Aansluitingsvariant	schroefdraad
Max. volumestroom	3,7 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	31,8 m ³ /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	140 mm
Breedte	122 mm
Inbouwlengte	88 mm
Gewicht	1,12 kg

Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

