

Extwin TW 139.7 R, mikrobuborék- / szennyleválasztó, Hegesztett csonkok aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar



Cikkszám: 8253240



Jellemzők

Típus	TW 139.7 R
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
Csatlakozás	139,7
Csatlakozási változat	Hegesztett csonkok
Max. térfogatáram	72,0 m³/h
kvs áramlási tényező	351,3 m³/h
Átmérő	354 mm
Max. magasság	1200 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	658 mm
Közép-karima magassága (leválasztás)	542 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Min. karbantartási magasság	750 mm
Beépítési hossz	525 mm
Súly	102,00 kg

Leírás

Extwin

Kombinált lég- / mikrobuborék- és iszapleválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött rendszer körfolyamokhoz.

Alkalmas a víz és víz / glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok a folyadékáramból való összegyűjtéséhez optimalizált Flowpac leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3 utús szelepes alsórészsel.

Szerelvény 5,0 mikrométernél nagyobb szemcsék folyadékáramból való eltávolításához, speciálisan erre a célra szolgáló betéttel.

A szennygyűjtő tér tisztítása és ürítése külön iszapleválasztó golyóscsappal végezhető, az üzemelés megszakítása nélkül.

Karbantartási karima a készülékházhoz való egyszerű hozzáféréshez tisztítási és revíziós munkákhoz.