

# Longtherm RLB-110-2-150, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8049900



## Īpašības

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tips                                | RLB-110-2-150    |
| Plāksņu skaits                      | 150              |
| Plātņu biezums                      | 0,30 mm          |
| Primārās puses tilpums (k2/k3)      | 12,00 l          |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1)    | 12,00 l          |
| Plātņu materiāls                    | AISI 316L        |
| Blīvējuma materiāls                 | Varš             |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra    | 230 °C           |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība   | 100 K            |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens   | 25 bar           |
| Pieslēgums                          | AG 2 1/2"        |
| Pieslēguma materiāls                | AISI 316L        |
| Savienojuma variants                | Caurule ar Vītne |
| Maks. augstums                      | 466 mm           |
| Platums                             | 258 mm           |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 170 mm           |
| Dzījums                             | 372 mm           |
| Svars                               | 71,20 kg         |

## Apraksts

Longtherm

lodēts dubultās palaidēs plāksņu siltummainis no nerūsējošā tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.