

Reflex DD 8, vaso di espansione sotto pressione con membrana attraversato da flusso, bianco, 10/4 bar

Codice articolo: 7307700



Caratteristiche

Tipo	DD 8
Colore	bianco
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	8 l
Volume utile netto max	6 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Precarica impost. in fabbr.	4 bar
Attacco	G 3/4"
Diametro	206 mm
Altezza max.	352 mm
Misura di ribaltamento ca.	352 mm
Peso	2,00 kg

Descrizione

Reflex DD

Vaso di espansione a membrana con sistema di ricambio acqua sanitaria nel vaso, uso per bollitori acqua potabile, impianti di alimentazione idrica o per autoclavi. Con membrana secondo le linee guida sugli elastomeri e W 270. Rivestimento esterno e interno secondo le linee guida KTW-A. Adatto esclusivamente a impianti per acqua fredda. Il ricambio d'acqua nel vaso espansione sanitario viene assicurato tramite l'inserito speciale High-Flow a forma di stella e un raccordo a T da 3/4".

I vasi sono costruiti e fabbricati secondo DIN EN 13831. I vasi sono testati secondo DIN 4807 T5. Vasi con pressione di esercizio ammessa di 10/16 bar e da 4 litri con codice DIN DVGW NW-0411AT2534. Certificati secondo direttiva PED 2014/68/UE

- Connessione con sistema flow-through
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione
- Membrana non sostituibile secondo DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C e W270
- Rivestimento interno ed esterno secondo KTW-A
- Combinabile con valvola Flowjet
- 33 litri con fascetta di fissaggio
- Per impiego in circuiti di acqua fredda (rispettare le istruzioni di montaggio e uso)

Avvertenza:

controllato e omologato a cura della SVGW.