

# Separador hidráulico DN200 en construcción redonda, DN80/PN6, 6 bar, 110 °C

Número de artículo: 4205631



## Características

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tipo                                | DN200           |
| Material                            | P 235           |
| Contenido del separador             | 50,6 L / lfdm   |
| Número de circuitos de generadores  | 1 St.           |
| Número de circuitos de consumidores | 1 St.           |
| Temperatura de servicio             | -10 °C - 110 °C |
| Sobrepresión de servicio            | 0 bar - 6 bar   |
| Conexión circuito de consumidores   | DN80 / PN6      |
| Conexión circuito de generadores    | DN80 / PN6      |
| Flujo volumétrico máx.              | 18,0 m³/h       |
| Tamaño de la cámara                 | DN200           |
| Altura máx.                         | 1700 mm         |
| Peso                                | 74,30 kg        |

## Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Consta de una cámara redonda vertical de tubo soldado P235 con fondo abovedado soldado.

Cuatro racores de empalme para consumidor de calor y generador de calor de tubo de acero soldado con brida de presoldadura PN 6 / PN 16.

Boquilla roscada de 2" para desenlodamiento. Manguito de 1/2" para sensor de temperatura. Pie de apoyo con orificios para la fijación al suelo.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.