

Fillguard Plus, compteur d'eau numérique et conductimètre pour Fillsoft

N° d'art.: 9131058



Caractéristiques

Type	Fillguard Plus
Température de service	60
Pression de service	10 bar
Raccord	Rp 1/2"
Hauteur max.	81 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	70 mm
Poids	0,40 kg

Description

Fillguard Plus

Compteur d'eau pour la surveillance d'installations d'adoucissement et de dessalage pour le traitement de l'eau de chauffage (par ex. Reflex Fillsoft ou Reflex Fillsoft Zero) ou la commande de pompes, robinets ou installations pendant le remplissage et la purge de réservoirs, etc.

Le Fillguard Plus est un compteur d'eau électronique dédié à la mesure de la quantité totale d'eau et du débit volumétrique ainsi qu'au comptage régressif d'une quantité d'eau théorique programmable avec signalisation de la valeur limite via une sortie d'impulsions ou un signal analogique. De plus, le Fillguard Plus possède un capteur intégré pour la surveillance de l'état de la capacité de cartouches de déminéralisation pendant le traitement de l'eau de remplissage et d'appoint pour installations de chauffage. Convient particulièrement en liaison avec Fillsoft Zero en vue de la réalisation de la conduite à faible teneur en sel selon VDI 2035. Le Fillguard Plus mesure constamment la conductivité électrique de l'eau dessalée et l'affiche via l'écran intégré, consultation et programmation à partir d'un clavier à effleurement. Alimentation en tension via câble de raccordement fourni avec fiche de 1,5 m de long.