

Storatherm Heat Combi HC 800/1_C, Zasobnik buforowy typu kombi, Płaszcz foliowy, kolor srebrny, 3 bar



Indeks: 7859300



Dane

Typ	HC 800/1_C
Kolor	kolor srebrny
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	120 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zasobnika buforowego	715 l
Pojemność nominalna węzownicy karbowanej	19 l
Ilość króćców	10 St.
Temperatura robocza zasobnika buforowego	95 °C
Dop. temperatura robocza węzownicy	110 °C
Ciśnienie pracy zasobnika buforowego	3 bar
Dop. ciśnienie robocze w węzownicy	3 bar
Dop. ciśnienie pracy w węzownicy karbowanej	6 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	G 1 1/2"
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Przyłącze wody pitnej	Rp 1 1/4"
Przyłącze węzownic(-y)	R 1 1/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	Rp 1 1/4"
Straty ciepła zasobnika buforowego	132,00 W
Węzownica górna	2,66 m²
Średnica	1028 mm
Średnica bez izolacji	790 mm
Maks. wysokość	1847 mm
Wysokość bez izolacji	1845 mm
Przekątna przechyłu ok.	1921 mm
Waga	131,00 kg

Opis

Storatherm Heat Combi

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej i chłodniczej oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej metodą przepływową. W wersji stojącej, do wyboru z jedną lub dwiema węzownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii. Węzownica ze stali nierdzewnej pełniąc funkcję wbudowanego podgrzewacza przepływowego. Powrót ogrzewania do zasobnika odbywa się rurą stratyfikacyjną. Dwie listwy zaciskowe umożliwiają elastyczny montaż czujników temperatury.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.