

# Reflex Exdirt D 76.1, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	D 76.1
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	76,1
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	lasaansluiting
Max. volumestroom	20,0 m <sup>3</sup> /h
Debiet-karakteristiek kvs	121,7 m <sup>3</sup> /h
Diameter	132 mm
Max. hoogte	521 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	175 mm
Min. onderhoudshoogte	370 mm
Inbouwlengte	260 mm
Gewicht	4,30 kg

## Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

