


Küçük dağıtıcı seti 80/60, 125 mm ağız mesafesi, 5 Dış vida dişi, 4 bar olan ısıtma devreleri, 110 °C

Ürün numarası: 4205899



Özellikleri

Tip	80/60
Tüketici devrelerinin sayısı	5 St.
Ağız sayısı	12 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 4 bar
Bağlantı türü	Dış vida dişi
Üreteç bağlantısı	R 1"
Isıtma devresi bağlantısı	R 1"
Maks. debi	3,0 m³/h
ΔT 20 °K'de performans	70,00 kW
Bölme boyutu	80/60
Dağıtıcı bölmesi uzunluğu	1225 mm
Duvar kalınlığı	2,5 mm
Ağız mesafesi (dağıtıcıdaki çıkışların aks mesafesi)	125 mm
Ağırlık	12,70 kg

Beschreibung

Kombine akış ve dönüş manifoldu, yan yana düzenlenmiş ve sinüzoidal bir bölme ile bölünmüş siyah çelik sac S235'ten yapılmış odalara sahip bir kare tüpten oluşur.

Yerden ve net bir şekilde tasarruf etmek için kazan alttan bağlanır ve ilgili ısıtma devreleri yukarıdan bağlanır.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.

EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir. Duvar tutucusu ile birlikte 80/60 tipi Sinus küçük ebatlı dağıtıcı ve 80/80 tipi ve 120/120 tipi Sinus HydroFixx.