# Longtherm RMG-19-90, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 16 bar

Artikelnummer: 8113800

reflex
Thinking solutions.



## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RMG-19-90 |
| Kleur | blauw |
| Aantal platen | 90 |
| Plaatdikte | 0,50 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 18,85 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 18,85 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Framemateriaal | P355GH |
| Afdichtingsmateriaal | NBR butyl |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| Max. spreiding primair/secundair | 100 K |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 16 bar |
| Aansluiting | DN65/PN16 |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | flens |
| Max. hoogte | 946 mm |
| Hoogte s1-s2/s3-s4 | 700 mm |
| Breedte | 395 mm |
| Breedte primair-secundair | 192 mm |
| Diepte | 958 mm |
| Gewicht | 305,00 kg |

## Beschrijving

Longtherm
Geschroefde platenwarmtewisselaar met RVS platen.

De platen met kleefvrije NBR butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.